

FIXANKER INNENGEWINDE W-FAZ-IG/A4, W-FAZ-IG/HCR

02.8

Zugehörige Schrauben / Muttern im Set mit U-Scheiben / Senkkopf-Scheiben

Nicht rostender Stahl A4, Zulassungskonform (ETA-02/0017) – mit Spezialbeschichtung (HCR lieferbar über Sonderbeschaffung)

Vorsteckmontage							
Typ S: Schraube Sechskantkopf DIN 933 und Unterlegscheibe DIN EN ISO 7089 (DIN 125)							
Ø [mm]	Bezeichnung	Gewinde Ø x Länge [mm]	Schlüsselweite (SW) [mm]	Befestigungshöhe		Art.-Nr.	VE [St.]
				t _{fix} [mm]			
M 6	Typ S - M 6 x 25	M 6 x 25	10	4 - 12		0904 806 120	100
M 8	Typ S - M 8 x 25	M 8 x 25	13	2 - 8		0904 808 120	50
M 10	Typ S - M 10 x 40	M 10 x 40	17	15 - 19		0904 810 120	25
M 12	Typ S - M 12 x 45	M 12 x 45	19	16 - 21		0904 812 120	20

Durchsteckmontage							
Typ S: Schraube Sechskantkopf DIN 933 und Unterlegscheibe DIN EN ISO 7089 (DIN 125)							
Ø [mm]	Bezeichnung	Gewinde Ø x Länge [mm]	Schlüsselweite (SW) [mm]	Befestigungshöhe		Art.-Nr.	VE [St.]
				t _{fix} [mm]			
M 6	Typ S - M 6 x 16	M 6 x 16	10	10 / 20 / 30		0904 806 020	100
M 8	Typ S - M 8 x 18	M 8 x 18	13			0904 808 020	50
M 10	Typ S - M 10 x 20	M 10 x 20	17			0904 810 020	25
M 12	Typ S - M 12 x 25	M 12 x 25	19			0904 812 020	20

Vorsteckmontage								
Typ SK: Schraube Senkkopf DIN 7991 (ISO 10462) und Senkscheibe								
Ø [mm]	Bezeichnung	Gewinde Ø x Länge [mm]	Senkscheibe Senkung / Tiefe [mm]	Schlüsselweite (SW) [mm]	Befestigungshöhe		Art.-Nr.	VE [St.]
					t _{fix} [mm]			
M 6	Typ SK - M 6 x 25	M 6 x 25	17,3 / 3,9	Torx 30	6 - 14		0904 806 130	100
M 8	Typ SK - M 8 x 30	M 8 x 30	21,5 / 5,0	Torx 40	9 - 15		0904 808 130	50
M 10	Typ SK - M 10 x 30	M 10 x 30	25,9 / 5,7	Innen-6-kt. 6 mm	8 - 11		0904 810 130	25
M 12	Typ SK - M 12 x 35	M 12 x 35	30,9 / 6,7	Innen-6-kt. 8 mm	9 - 14		0904 812 130	20

Durchsteckmontage								
Typ SK: Schraube Senkkopf DIN 7991 (ISO 10462) und Senkscheibe								
Ø [mm]	Bezeichnung	Gewinde Ø x Länge [mm]	Senkscheibe Senkung / Tiefe [mm]	Schlüsselweite (SW) [mm]	Befestigungshöhe		Art.-Nr.	VE [St.]
					t _{fix} [mm]			
M 6	Typ SK - M 6 x 16	M 6 x 16	17,3 / 3,9	Torx 30	14 / 24 / 34		0904 806 030	100
M 8	Typ SK - M 8 x 20	M 8 x 20	21,5 / 5,0	Torx 40	15 / 25 / 35		0904 808 030	50
M 10	Typ SK - M 10 x 25	M 10 x 25	25,9 / 5,7	Innen-6-kt. 6 mm	16 / 26 / 36		0904 810 030	25
M 12	Typ SK - M 12 x 30	M 12 x 30	30,9 / 6,7	Innen-6-kt. 8 mm	17 / 27 / 37		0904 812 030	20

Typ B: Mutter Sechskant DIN 934 und Unterlegscheibe DIN EN ISO 7089 (DIN 125) *				
Ø [mm]	Bezeichnung	Schlüsselweite (SW) [mm]	Art.-Nr. (V) Vorsteckmontage	VE [St.]
M 6	Typ B - M 6	10	0904 806 140	100
M 8	Typ B - M 8	13	0904 808 140	50
M 10	Typ B - M 10	17	0904 810 140	25
M 12	Typ B - M 12	19	0904 812 140	20

* In Kombination mit Gewindestangen mit Abnahmeprüfzeugnis 3.1 - Festigkeit 70 (DIN 976-1 / EN ISO 3506-1) - bitte Bedingungen in ETA-02/0017 beachten!

Typ B: Gewindestange mit Abnahmeprüfzeugnis 3.1 (DIN 976-1 / EN ISO 3506-1)				
Ø [mm]	Bezeichnung	Abm. Ø x Länge [mm]	Art.-Nr.	VE [St.]
M 8	Typ B - M8 mit Abnahmeprüfzeugnis 3.1	M 8 x 1000	5916 108 999	10
M 10	Typ B - M10 mit Abnahmeprüfzeugnis 3.1	M 10 x 1000	5916 110 999	10
M 12	Typ B - M12 mit Abnahmeprüfzeugnis 3.1	M 12 x 1000	5916 112 999	10